

КАРТОФЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
СВЕКЛОВИЧНАЯ ТЕХНИКА  
ОВОЩНАЯ ТЕХНИКА

**GRIMME**  
УБИРАЕМ С УСПЕХОМ!

# Cleanliner Classic

самоходный свеклопогрузочно-очистительный комбайн





## Технические характеристики

	Cleanliner Classic
<b>Длина</b>	11,45 м
<b>Ширина</b>	3,11 м
<b>Высота</b>	4,00 м
<b>Масса</b>	19.800 кг
<b>Двигатель</b>	Daimler Benz OM 926 LA, 240 кВт / 325 л.с., Евромот 3 а
<b>Вместимость бака</b>	1000 л дизельного топлива
<b>Мосты</b>	Механически подключаемый привод на все колеса с блокировками дифференциала в продольном и поперечном направлениях, с пневматическим переключением, постоянный привод через передний мост. Угол поворота управляемых колес впереди 15°, сзади 40°. При движении по дороге управление колесами заднего моста.
<b>Шины</b>	650/75 R 32 • 680/75 R 32 • 710/75 R 34
<b>Привод ходовой части</b>	Гидравлический, с бесступенчатой регулировкой от 0 до 3 км/ч и от 5 до 20 км/ч.
<b>Гидравлика</b>	Раздаточная коробка с поршневым регулируемым насосом для приемных шнеков и транспортеров, бесступенчато регулируемый поршневой насос для привода ходовой части, шестеренные насосы для системы управления, запас масла 300 л, по желанию биологическое масло, устройство предварительного разогрева масла входит в состав серийного исполнения машины.
<b>Система забора свеклы</b>	Трехсекционная платформа с шириной захвата 8,00 метров, шнековые пальцевые валы, звездчатый вал и 4 шнековых вала слева и справа, гидравлически регулируемые полозья, в средней части 6 продольных транспортировочных очистительных валцов.
<b>Подбор остатков корнеплодов</b>	В серийном исполнении: вращающийся вал, поворачивающийся по трем направлениям.
<b>Транспортеры</b>	1. Ленточный транспортер шириной 1,00 м 2. Ленточный транспортер шириной 0,90 м, соединенный с поворотным конвейером 3. Ленточный транспортер шириной 0,80 м, с гидравлически регулируемой вершиной транспортера.
<b>Перегрузка на расстояние</b>	13,20 м главный консольный транспортер поворачивается на 340°
<b>Высота перегрузки</b>	Макс. 6,00 м
<b>Кабина</b>	Со звукоизоляцией, поворачиваемое сиденье со встроенным мультифункциональным рычагом. Отопление при неработающем двигателе в машинах серийного исполнения.
<b>Производительность</b>	Ок. 350 т/ч или один автопоезд за 3–5 минут.
<b>Централизованная система смазки</b>	В серийном исполнении
<b>Опционально</b>	Шины 680/75-R32 передние и задние или 710/75-R34 передние и задние Вальцы для подбора корнеплодов с бетонной площадке. Весовое устройство Ксенон-освещение Пневматическое наполнение централизованной системы смазки Устройство опрыскивания водой Распределитель земли

Претензии к текстам, иллюстрациям, техническим характеристикам, размерам и весовым показателям, а также сведениям о мощности не принимаются. Они являются примерными и не носят обязательный характер. Изменения, связанные с техническим развитием, возможны в любое время.